

json_encode() 选项

<http://blog.longwin.com.tw/2011/08/php-json-encode-format-2011/>

PHP 的 JSON 选项, 使用 json_encode() 选项.

PHP 选项, 使用 json_encode() 选项, JSON 选项, 使用 json_encode() 选项?

PHP 的 JSON 选项, 使用 json_encode() 选项 (JavaScript 的 Key 选项, 使用 json_encode() 选项), 使用 json_encode() 选项?

PHP 的 json_encode() 选项

使用 json_encode() 选项.

[json_encode\(\)](#) 选项:

- JSON_HEX_QUOT
- JSON_HEX_TAG
- JSON_HEX_AMP
- JSON_HEX_APOS
- **JSON_NUMERIC_CHECK**
- JSON_PRETTY_PRINT
- JSON_UNESCAPED_SLASHES
- **JSON_FORCE_OBJECT**

PHP 的 JSON 选项

json_encode JSON_NUMERIC_CHECK , ex:

[View Raw Code ?](#)

```
1. <?php
2. echo json_encode ( array ('id' => '123', 'data' => 'abc'), JSON_NUMERIC_CHECK);
3. echo json_encode ( array ('id' => '123', 'data' => 'abc'));
4. echo json_encode ( array ('id' => 123, 'data' => 'abc'));
5. ?>
```

[] [] []

- {"id":123,"data":"abc"}
- {"id":"123","data":"abc"}
- {"id":123,"data":"abc"}

PHP [] [] JSON [] [] []

json_encode JSON_FORCE_OBJECT , ex:

[View Raw Code ?](#)

```
1. <?php
2. echo json_encode ( array (1, 2, 3));
3. echo json_encode ( array (1, 2, 3), JSON_FORCE_OBJECT);
4. echo json_encode ( array ( array (1, 2, 3)));
5. echo json_encode ( array ( array (1, 2, 3), JSON_FORCE_OBJECT);
6. echo json_encode ( array (1 => 123, 2 => 'abc'));
7. ?>
```

[] [] []

- [1,2,3]
- {"0":1,"1":2,"2":3}
- [[1,2,3]]
- {"0":{"0":1,"1":2,"2":3}}
- {"1":123,"2":"abc"} // [] [] [] Object